



Bodenstehende Gas-Brennwertkessel ecoVIT exklusiv

ecoVIT exklusiv Hochwertiger Kessel für optimale Sicherheit



Mit dem Gas-Brennwertkessel ecoVIT exklusiv entscheiden Sie sich für eine durchdachte und bewährte Heizlösung. Mit fünf verschiedenen Leistungsgrößen von 22 bis 65 kW und einem modulierenden Betrieb ist der ecoVIT speziell für die individuellen Anforderungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern entwickelt worden.

Höchste Qualität und maximale Effizienz

Heutige Gaskessel arbeiten mit vollständiger Abgaskondensation und erzielen, dank der Brennwerttechnik, einen Wirkungsgrad von über 100%. Der sich selbst reinigende Edelstahl-Glattrrohr-Wärmetauscher ist mit einem Aqua-Kondens-System ausgerüstet, welches die Brennwertnutzung auch bei der Warmwasserbereitung einsetzt und damit besonders ökologisch und wirtschaftlich arbeitet. Durch den separaten Rücklaufanschluss für die Brauchwassererwärmung wird der Wirkungsgrad des Kessels zusätzlich erhöht. Auf dem Edelstahl-Wärmetauscher gewähren wir eine Materialgarantie von 10 Jahren.

Durch den grossen Wasserinhalt von bis zu 100 Litern kann der Standkessel einfach in bestehende Heizungssysteme integriert werden und es kann auf eine aufwändige Systemtrennung (wie zum Beispiel eine hydraulische Weiche) zwischen Kessel und Wärmeverteilung (Fussbodenheizung oder Radiatoren) verzichtet werden. Durch seine kompakten Abmessungen und einem Gewicht von maximal 120 kg passt der ecoVIT exklusiv in jeden Heizungsraum. Der Heizkessel ecoVIT exklusiv ist zudem auch für den Betrieb mit Flüssiggas geeignet.

Kombinierbar mit einer Solaranlage

Der ecoVIT exklusiv lässt sich einfach mit einer Solaranlage kombinieren. Die ausreichend vorhandene Sonnenenergie wird genutzt, indem sie durch einen Kollektor in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Diese Energie lässt sich zur Wassererwärmung und Heizungsunterstützung einsetzen. Dadurch wird Ihre Heizungsanlage noch effizienter und umweltfreundlicher.

Heizungsregler - internetfähig und einfach bedienbar

Die Steuerung der Heizung erfolgt über den Heizungsregler multiMATIC VRC 700, welcher durch sein einfaches Bedienkonzept und intuitives Klartextdisplay überzeugt. Durch das im Lieferumfang enthaltene Internet-Kommunikationsmodul VR 920 wird Ihre Anlage internetfähig und Sie können Ihre Anlage bequem via Smartphone steuern und überwachen.

Sicherheit rund um die Uhr

Mit über 50 erfahrenen Servicetechnikern ist unser Kundendienst während 365 Tagen rund um die Uhr und schweizweit flächendeckend für Sie im Einsatz. Der Vaillant Kundendienst sorgt für eine fachkundig durchgeführte Inbetriebnahme Ihrer Heizung. Von Wartungen über Störungsbehebungen bis zu 24-Stunden-Pikettendienst - Vaillant bietet Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsangebot mit höchster Servicequalität. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.vaillant-service.ch.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 10 Jahre Materialgarantie auf Edelstahl-Glattrrohr-Wärmetauscher
- Modernste Brennwerttechnik mit hoher Qualität
- Höchste Betriebssicherheit dank grossem Wasserinhalt
- Separater Rücklauf für die Warmwasser-Aufbereitung
- Einfach in bestehendes Heizsystem integrierbar
- Internet-Kommunikationsmodul im Lieferumfang enthalten
- Einfach bedienbarer Heizungsregler
- Elegantes und zeitloses Design

Mehr Infos zum ecoVIT exklusiv finden Sie unter www.vaillant.ch/ecoVIT-exklusiv



Komfort für mein Zuhause



Modernste Brennwerttechnik mit Qualität und Eleganz vereint.

Technische Daten	Einheit	VKK 226/4	VKK 286/4	VKK 366/4	VKK 476/4	VKK 656/4
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	IIII	A	A	A	A	A
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30 °C Erdgas E	kW	8,2 - 23,5	9,1 - 28,9	12,3 - 37,5	16,1 - 48,2	23,5 - 66,3
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40 °C Erdgas E	kW	7,9 - 22,4	8,7 - 27,5	11,7 - 35,7	15,3 - 46,0	22,4 - 63,2
Maximale Nennwärmebelastung Heizung	kW	22	27	35	45	62
Nennwirkungsgrad bei 40/30 °C	%	109				
Nennwirkungsgrad bei 60/40 °C	%	102				
Maximale Abgastemperatur	°C	70	75	75	75	85
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1257 x 570 x 691				
Eigengewicht	kg	100	100	110	113	120
Wasserinhalt	l	100	100	89	89	85



Ihr Vaillant Installateur:



Einfach kombinierbar mit Flachkollektor auroTHERM und Solarspeicher auroSTOR.

Vaillant GmbH

Riedstrasse 12, 8953 Dietikon, Telefon +41 44 744 29 19
www.vaillant.ch